



ILUMINAÇÃO LED PROFISSIONAL




**ESL6401CW**

# **FITA DE LED**

# **230Vac**

Fita LED de corpo fino e flexível,  
ideal para projetos aplicados  
em ambientes internos



**Fino,  
maleável,  
prático.  
Ideal para  
os seus projetos!**

- ✓ Elevado fluxo luminoso
- ✓ Alta eficiência
- ✓ Amigo do ambiente

- Fácil e rápida instalação
- Ideal para projetos DIY
- Imensas possibilidades

- **Fita autocolante alta qualidade**

Garante uma colagem fácil e segura

- **Design de circuito integrado**


Estabiliza a tensão, mantém o brilho consistente

- **Retificador de ponte integrado**

Elimina o uso de retificador de ponte externa extra

- **Fusível de proteção**


Proteção contra curto-circuito  
Proteção contra sobretensão e trovoadas




Estrutura fina, só com 4.6mm



Fácil encaixe no perfil



Possibilidade de corte 10 em 10 cm



Driver desnecessário



(opcional: ESL6928)  
**Controlador dimmer**  
fita LED 230Vac

Permite regulação por:



Painel



Comando



SLighting  
App



Rolo de  
50 metros



Especialmente  
adaptável para  
ambientes interiores



Pode ser usado  
como fonte de  
iluminação principal



Silicone

Flexível

Circuito  
integrado

230V

IP65


Plug  
& On



CONTROLADOR DIMMER



KIT DE CONEXÃO



FITAS LED

REF.	CÓD. BARRAS	W/mt	V	Lm/mt	COR K	COMP.		P.V.P./mt
ESL6401WW	100100700088	18W	230	2300	2700K	50m	2	14,50€
ESL6401CW	100100700087	18W	230	2300	4000K	50m	2	14,50€
ESL6401WH	100100700089	18W	230	2300	6400K	50m	2	14,50€

CONTROLADOR DIMMER

REF.	CÓD. BARRAS	V	W	CORRENTE DE SAÍDA		PREÇO
ESL6928	10010090033	110-240Vac	3 x (110-240)W	3CH,1A/CH	1	52,00€

KIT DE CONEXÃO

REF.	CÓD. BARRAS		PREÇO
ESL6411	10010070090	1	6,70€

· Tecnologia de extrusão de silicone, anti-amarelecimento, amigo do ambiente

· Fusível de proteção curto circuito, anti-trovão, sobretensão, proteção quádrupla, modo de trabalho de corrente constante estável, mantendo o fluxo luminoso

· Revestimento IP65, lúmens>2300Lm/M, pode ser usado como fonte de iluminação principal

· Em comparação com a fita de LED DC tradicional + fonte de alimentação, poupa no seu custo geral

Especificações			
<b>Model</b>	ESL6401WW	ESL6401CW	ESL6401WH
<b>Tipo de LED/ quantidade:</b>	2835 SMD		
<b>LED/m:</b>	140LED/m		
<b>Voltagem</b>	230Vac		
<b>Potência</b>	18W/M		
<b>CCT</b>	2700K	4000K	6400K
<b>Lúmens</b>	2300Lm/mt		
<b>Classificação IP</b>	65		
<b>CRI</b>	>80		
<b>Vida útil</b>	50000h (L70)		
<b>Garantia</b>	2 anos		
<b>Rolo</b>	50 metros		

Visite o nosso website  
e descubra a nossa gama de produtos:

[www.s-lighting.pt](http://www.s-lighting.pt)



ILUMINAÇÃO LED PROFISSIONAL