


PLAFONIER REDONDO LED CORA

EQUIPADO COM
PLACA LED

Conformidades:
CE, RoHS, LVD, EMC

- **Corpo e difusor em policarbonato**

Maior resistência ao impacto.

- **Equipado com placa de LED**

Este painel vem equipado com placa de LED rígida, traduzindo-se num maior fluxo luminoso e uma maior durabilidade, ideal para um uso intensivo.

- **Equipado com seletor de temperatura de cor**

Painel bastante versátil, permitindo a seleção da temperatura de cor.


- **Design moderno**

Composta por linhas simples e geométricas.

FLICKER FREE LED



Desenhos técnicos:



Especificações:

Voltagem	220-240V
Frequência	50-60
IP	54
IK	08
Fluxo luminoso	110Lm/W
Cor da luz	3000K, 4000K, 6400K
Regulação	Não dimável
Ângulo de abertura	120°
CRI	>80
Fator de potência	>0.9
Material	PC
Vida útil	>50 000H (L70B20)
Classe de isolamento	Classe II
Temp. funcionamento	-20° ~ +45°C
Acabamento	Branco

REF.	CÓD. BARRAS	W	Lm	A(mm)	B(mm)	PESO	
ESL1330CCT	100100300022	30	3300	262	45	0,62Kg	30