PROJETOR LED EXTERIOR START

Indicado para àreas exteriores

- Ângulo ajustável

- Estrutura
Reentrâncias para melhor dissipação do calor

Aconselhado para iluminação de áreas exteriores, como por exemplo, jardins, fachadas de casa, etc.

Ideal para ambientes domésticos.

VÁLVULA DE RESPIRO
ANTI-CONDENSAÇÃO

ACESSÓRIOS

Conector IP65
ESL255
CÓD. BARRAS
100101400008

Placa LED
p/ projetor Start
30W
ESL0431WH
CÓD. BARRAS
100101700014

Driver p/ projetor
LED Start
30W
ESL0432
CÓD. BARRAS
100100800047

Conformidades:
CE, RoHS

Desenhos técnicos:



Especificações:

Voltagem	220-240Vac
Frequência	50-60
IP	65
IK	08
Regulação	Não dimável
Eficácia luminosa	90Lm/W
Ângulo de abertura	120°
CRI	>80
Fator de potência	>0.95
Material	Vidro e alumínio
Vida útil	>35 000H
Classe de isolamento	Classe I
Temp. funcionamento	-20° ~ +45°C
Acabamento	Cinza

REF.	CÓD. BARRAS	W	Lm	COR K	A(mm)	B(mm)	C(mm)	PESO	
ESL0430WH	100101200004	30W	2700	6400K	220	162	38	0,86Kg	10